

casetta a pannelli spess. 16 mm , con wc a secco

## Eden 1419 WC





**codice EAN prodotto consegnato: 3760161077170**

**Ref. ED 1419 WC**

Dimensioni esterne, a terra	Dimensione fronte in m	dimensione lato in m	superficie lorda coperta a terra m2	dimensioni utili interne in cm	dimensioni totali in cm	superficie utile m2	altezza parete in m	altezza colmo in m	dimensioni porta
1,20x1,60m	1,20	1,60	2,62	116x156	140x187	1,81	1,74	2,03	cm 80 x 174 ( larg x alt )

I servizi igienici a secco si trovano nella parte posteriore del rifugio.

Una scatola di legno ospita due scomparti con coperchio incernierato: uno scomparto per il secchio e un altro per conservare la segatura. Sul coperchio del vano con il secchio fissiamo il copriwater in legno in dotazione e un distanziale in PVC per garantire la tenuta tra coperchio e secchio.

Con il rifugio vengono forniti due secchi rotondi;

In dotazione è inoltre presente una lampada a 6 LED con sensore pannello solare ed interruttore on/off per fornire l'illuminazione interna senza collegamento elettrico, in completa autonomia.

Il kit per il lavaggio delle mani si trova su un lato del rifugio.

Viene fornita una tanica alimentare da 10 litri con rubinetto da posizionare su un ripiano in legno;

Viene fornito anche un terzo secchio rotondo per raccogliere l'acqua dopo il lavaggio delle mani;

L'appendiabiti in legno viene fornito da fissare su un lato della pensilina.

Facile da montare grazie al sistema a pannelli

Consegnato con tetto in lamiera ondulata per una maggiore longevità

Viene fornito con pavimento

Prodotto realizzato in EUROPA

Prodotto FSC

**Materiale :** picea ( fam Pinaceae ) massello non trattato. Umidità : 14 – 18 %.

**Colore :** legno naturale

**Trattamento** Non trattato

**Pavimento :** pavimento in truciolare spess 12 mm su 5 travicelli in legno massello sez 25x40mm

**Manutenzione** Trattare con impregnante, sia all'interno che all'esterno, subito dopo il montaggio

**Pareti :** pannelli in abete pre-assemblati con assi piallate in abete, con scanalature e linguette, spessore 16mm, fissati su telaio sezione 25x25mm. Viti da legno fornite nel sacchetto di ferramenta in dotazione.

**Porta :** Porta piena, cm 80 x 174, fornita di chiavistello per catenaccio e colorata con finitura epossidica nera.

**Manto di copertura :** lastre ondulate bitumate colorate, con accessori ( chiodi a testa plastica stampata e tegole di colmo ) dello stesso colore del tetto.

**Accessori forniti :** lampada a 6 LED con sensore e pannello solare interruttore on / off per assicurare l'illuminazione interna senza elettricità, in modo indipendente ; 2 secchi da 39,5 x 36 cm e 22 litri , sedile water in legno, paletta dosatrice 24cm,

**Imballo :** Pallet reggiato dimensioni : 177 x 120 x 45 cm. Peso : 200 kg.

**Origine :** Prodotto fabbricato in Europa

Manuale di installazione fornito all'interno della confezione

**Consigli d'uso :** Uso domestico, per ricoverare qualsiasi prodotto non pericoloso

**Suggerimenti per la posa in opera :** installare necessariamente su soletta in cemento. Operazione da effettuare prima della posa in opera ed in tempo utile per un perfetto consolidamento prima del montaggio .